



Kortom, waarom kiezen voor CLIMACOAT B?

Complete oplossing:

alles-in-één pakket, van isolatie tot afwerking

Eenvoudige plaatsing:

- De Climacoat B-platen zijn afgestemd op de meest gangbare steenstripformaten. Beschikbaar in twee formaten – 50 mm en 65 mm.
- Voorgevormde voegen op de voorkant maken het proces snel en gebruiksvriendelijk.
- Heeft de steenstrip een afwijkende hoogte of gebruik je een dunne voeg? Gebruik eenvoudig de vlakke achterzijde van de isolatieplaat voor maatwerk.



Kies zelf de steenstrips van je **fabrikant naar keuze**

Lijm voor de **dunne voeg** afwerking is in **4 kleuren** beschikbaar: grijs, wit, antraciet en rood

Energiebesparing:

- Gemaakt van hoogwaardige EPS-isolatie met uitstekende lambda-waarden voor maximale energie-efficiëntie. **Isolatiewaarde van 0,030 W/m.K**

Waterdichtheid gegarandeerd:

- Het tand en groef **EN** lip systeem zorgt ervoor dat de gevel volledig waterdicht blijft.

De afzonderlijke elementen zijn **CE** gekeurd.

Maak de gevel perfect met CLIMACOAT B –
de ultieme combinatie van isolatie en gebruiksgemak.

HOOFDZETEL

Zwarteweg 47 Kade 367
BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20
E info@diamur.be

SERVICEPUNTEN

Diamur Antwerpen, Van den Braembussche Brugge, Diamur Diepenbeek,
Van den Braembussche Eeklo, Van den Braembussche Gent, Van den Braembussche Lier,
Diamur Oostende, Van den Braembussche Oostrozebeke en Diamur Zaventem

www.diamur.be

DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.

Compleet systeem voor gevelisolatie met steenstrips

Climacoat **B**

Climacoat B is een gevelisolatiesysteem voor nieuwbouw én renovatie. Hiermee combineer je het isoleren van de gevel met het creëren van een nieuwe, eigentijdse uitstraling. **Dit met een optimaal gebruiksgemak!**

WAAROM KIEZEN VOOR CLIMACOAT B:

Alles komt in één pakket van Climacoat B platen, lijm, slagpluggen tot PU schuimkit.

Onafhankelijk van de keuze van de steenstrip


Als aannemer kies je zelf de opbouw eronder

Hoge isolatiewaarde van **0,030 W/m.K**

Waterdicht systeem: Tand en groef én lip waterdicht systeem zodat de gevel volledig waterdicht blijft.

www.diamur.be

Keuze tussen twee afwerkingen



KLASSIEKE VOEG AFWERKING

Kies voor een authentieke uitstraling van traditionele voegen. Voor deze afwerking biedt Diamur aangepaste voegmortels in diverse kleuren.

Kies je perfecte match uit onze kleurkaart.



DUNNE VOEG AFWERKING

Kies voor een strakke look met dunbedlijm afwerking. Ideaal voor moderne gevels met een verfijnde uitstraling.

Lijm verkrijgbaar in 4 kleuren: grijs, wit, antraciet en rood.



Flexibele Systemopbouw



Het CLIMACOAT B-systeem biedt **zeer grote flexibiliteit** en is speciaal ontworpen om perfect aan te sluiten bij de wensen van de klant.

CLIMACOAT B ISOLATIEPLAAT

Voorgevormde voegen afgestemd op de meest gangbare steenstripformaten.



Dankzij de aan één zijde **voorgevormde voegen** wordt het plaatsen van steenstrips aanzienlijk eenvoudiger en efficiënter.

De voorgevormde voegen zijn **geschikt voor steenstrips van 50 mm of 65 mm** – afgestemd op de meest gangbare steenstripformaten.

De vlakke kant laat vrije plaatsing toe.

Heeft de steenstrip een afwijkende hoogte of gebruik je een dunne voeg? **Gebruik dan eenvoudig de vlakke kant van de Climacoat B plaat voor maatwerk.**



CLIMACOAT B-platen

De CLIMACOAT B-platen zijn verkrijgbaar per m² in verschillende diktes.

CLIMACOAT B50

Geschikt voor steenstrips van 50 mm

Diktes: 80, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 mm

CLIMACOAT B65

Geschikt voor steenstrips van 65 mm

Diktes: 80, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 mm



Inclusief volledige installatiekit

Het CLIMACOAT B-systeem wordt compleet geleverd met alles wat je nodig hebt voor een perfecte installatie:

Climacoat B-platen per m²

S1 LIJM voor het plaatsen van de steenstrips, beschikbaar in 4 kleuren: grijs, wit, antraciet en rood

Lijm voor het stevig bevestigen van de isolatieplaten

De juiste hoeveelheid slagpluggen voor extra mechanische verankering afgestemd op de dikte van de Climacoat B50 en B65 plaat

PU schuimkit

Toebehoren

Zwelband voor ramen en deuren in 3,3 of 4,3m/rol.

Startprofielen: vochtwerende en beschermend tegen alle weersomstandigheden. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

